

| 獨立型變流器 |

► 系統特點

應用廣泛 純正弦波輸出。

效率高 轉換效率達98%。

高電壓輸入 直流電壓360Vdc輸入，損失少。

不斷電 內建ATS系統。

主動安全 短路、過載、溫度過高保護。



型號		HA-INV
規格		HA-INV3000
交流輸出	輸出電壓	220Vac±10%
	輸出頻率	50Hz / 60Hz±0.5%
	輸出功率	3000W
	輸出瞬時功率	3400W(2秒) / 6000W(1秒)
	總諧波失真率	<3%
	輸出波型	純正弦波輸出
交流輸入 (ATS)	輸入電壓	220Vac
	輸入頻率	50Hz / 60Hz
直流輸入	輸入電壓	360Vdc±30V
	最大效率	>98%
保護裝置	輸入保護	正負極反接/直流低電壓/直流過電壓保護
	輸出保護	短路/過載/過溫度保護
一般規格	顯示	LED狀態顯示
	散熱方式	風扇
	工作溫度	-20~40℃
	尺寸(寬×高×深)	237×350×120mm
	ATS切換速率	<10ms
	淨重	9kg
	認證	CE

• 本公司不斷創新研發，如有修改將不另行通知，如需最新規格，請洽本公司或各區經銷商。

HAMAK[®] TECHNOLOGY LLC

15E.North st. Dover, DE19901 Delaware USA
www.hamak-tech.com mail:hamak@hamak-tech.com

全球營運中心

407台中市西屯區台灣大道四段925號17樓之6
Tel:+886-4-23582908 Fax:+886-4-23586263

高雄服務中心

81164高雄市楠梓區苧林一街203之1號
Tel:07-3517258 Fax:07-3517828

雲林服務中心

63251雲林縣虎尾鎮平和里平和24-32號
Tel:05-6365709



更多產品訊息

v202209